

# RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO



**FAMILIA** IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRIC  
**LÍNEA** REVESTIMIENTOS RUGOSOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento rugoso al agua para la protección y decoración de fachadas. Buena adherencia, cubrición y resistencia a los rayos UV. De fácil aplicación. Disimula las imperfecciones del soporte.

## USOS

Exterior/Interior  
Fachadas  
Mortero de cemento  
Morteros de cal  
Ladrillo poroso

## PROPIEDADES

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Buena cubrición
- Inodoro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO
Acabado	Rugoso
Peso específico	1,79± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	63± 1
Sólidos en peso	81± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,83 g/l
Rendimiento aprox. por mano	1,5-2 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1-3 h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Colores	Blanco 103

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo.
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
3. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
4. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado.
5. Limpiar el soporte de productos extraños y residuos.
6. Masillar con plaste adecuado los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco máxima 20% de humedad.
2. Eliminar del soporte productos extraños y residuos.
3. Eliminar eflorescencias.
4. Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación adecuada.

Fecha de Alta

04-12-2015

Versión

3 - 23/03/2017

5. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
6. Fijar los soportes deleznable o harinosos mediante fijador adecuado.
7. Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte.
8. Tratar con Fungicida los soportes con moho.

### Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con Fungicida los soportes con moho.
6. En soportes absorbentes debe sellarse la superficie con revestimiento liso del mismo color.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.
- Es aconsejable preparar el soporte con Revestimiento liso del mismo color para evitar una excesiva absorción.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, superiores a 35° C, con fuerte insolación o con riesgo de lluvia inminente.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación      Dilución orientativa

Rodillo	0-5%
Pistola gotelé	0-5%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>	Fungicida	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>STD</b>	Fungicida		Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>Obra nueva</b>			
<b>MAX</b>	Fijador		Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>STD</b>	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>STD</b>			Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>Soportes deleznable</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>STD</b>	Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>Antiguas Pinturas en Mal Estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijador	Revestimiento liso diluido	Restora Rev. Fachadas Texturado
<b>STD</b>	Eliminar + Revestimiento liso diluido		Restora Rev. Fachadas Texturado

## SEGURIDAD

# RESTORA FACHADAS TEXTURADO BLANCO

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L, 15 L