

RESTORA FACHADAS LISO BLANCO



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA REVESTIMIENTOS AL SILOXANO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento liso mate al agua para la protección y decoración de fachadas. Con buena resistencia a la intemperie. De muy fácil aplicación y cubriente. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. Con conservante antimoho.

USOS

Exterior/Interior

Hormigón

Fachadas

Mortero de cemento

Ladrillo poroso

PROPIEDADES

- No Amarillea.
- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Transpirable al vapor de agua.
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- No presenta Tacking
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Aplicabilidad
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	RESTORA FACHADAS LISO BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,51 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	104 +/- 20 PO
Sólidos en volumen	41 ± 1
Sólidos en peso	63 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,02 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR:60%): 1 h Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR:60%): 4-6 h
Colores	Blanco, Hueso, Marfil Luminoso, Azul, Albero, Teja Intenso, Rojo Inglés y Gris
Clasificación	- AFNOR NFT 36005-Famillie I-Classe 7b2/10c sous-cat. VOC máx=30 g/l

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas lijar para abrir poro.

Fecha de Alta

11-02-2015

Versión

4 - 23/03/2017

5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con imprimación fijadora.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco máximo 20% de humedad.
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiarlas posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con imprimación fijadora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznable con imprimación fijadora.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos.
- No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Restora Revestimiento Fachadas diluido	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas
Madera			
MAX	Selladora al agua	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas
Cemento			
MAX	Imprimación Fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

RESTORA FACHADAS LISO BLANCO

Fecha de Alta

11-02-2015

Versión

4 - 23/03/2017

Soportes deleznales

MAX	Imprimación fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

Antiguas Pinturas en Mal Estado

MAX	Eliminar + Imprimación Fijadora	Restora Revestimiento Fachadas	Restora Revestimiento Fachadas
STD	Eliminar + Restora Revestimiento Fachadas diluido		Restora Revestimiento Fachadas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L