

RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura formulada para bloquear y aislar las manchas de humo, humedades secas, lápices de colores, café... evitando así su reaparición, a la vez que la cubre totalmente y aporta un acabado decorativo.

USOS

Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Manchados de humo, nicotina, aceite

Humo, nicotina

PROPIEDADES

- Adherencia
- Antimanchas
- Aplicabilidad Óptima
- Poder de penetración
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Regula la absorción
- Inodoro una vez seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l
Viscosidad	180 +/- 30 PO
Sólidos en volumen	43± 1
Sólidos en peso	71± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 469,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m ² /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2-4 horas
Repintado	(20°C HR: 60%): mín 24 horas
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Esperar hasta que estén bien secos (max. 20% de humedad).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
- Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte.
- Pese a su buena adherencia, en casos excepcionales es aconsejable imprimir con Fijador.

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO

Fecha de Alta

30-06-2015

Versión

4 - 19/01/2017

- Aplicar sobre maderas con un contenido en humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- Como tratamiento preventivo fungicida se aconseja la aplicación de un fondo.

Hierro o acero:

- Eliminar restos de óxido, desengrasar, sanear e imprimir con imprimación Antioxidante o Minio.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar pintura vieja mal adherida.
- Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
- En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
- Dejar pintar y proceder al pintado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- Restora Antimanchas Blanco se aplica con excelentes resultados en una sola mano, pese a ello en casos excepcionales es aconsejado duplicar el nº de capas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente para sintéticos y grasos, Universal, Simil Aguarrás

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	al uso
Rodillo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo baja presión	10-25%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva/vieja interior			
MAX	Imprimación poro abierto para madera	Restora Antimanchas Blanco	
STD	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco
Metal decoración			
MAX	Imprimación Antioxidante	Restora Antimanchas Blanco	
STD	Minio		Restora Antimanchas Blanco
Obra vieja pintada interior en buen estado			
MAX			
STD	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco
Obra vieja pintada interior en mal estado			
MAX		Restora Antimanchas Blanco	
STD	Fijador		Restora Antimanchas Blanco

RESTORA ANTIMANCHAS BLANCO

Fecha de Alta

30-06-2015

Versión

4 - 19/01/2017

Obra nueva

MAX	Fijador	Restora Antimanchas Blanco	
STD	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco

Pinturas con manchas

MAX			
STD	Restora Antimanchas Blanco		Restora Antimanchas Blanco

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L