413520

RESTORA QUITAGOTELE

Fecha de Alta
19-08-2014
Versión
2 - 19/01/2017

FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LÍNEA QUITAPINTURAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Gel al agua para la eliminación de productos texturados de alto PVC, realizado con productos atóxicos, no generadores de polvo.

USOS

Interior/Exterior
Obra

PROPIEDADES

- Adherencia
- Aplicabilidad Óptima
- Suavidad de trabajo
- Elevado tiempo de manejo

Elimina fácilmente los productos por simple contacto y posterior eliminación con espátula
Elimina fácilmente los productos deleznables sobre los que se recomienda su aplicación
Su aplicación no genera polvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	RESTORA QUITAGOTELE
Peso específico	0,93± 0,05 kg/l
Viscosidad	55 +/- 10 SG
Sólidos en volumen	8± 1
Sólidos en peso	8± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	Tiempo de trabajo de 1/2 h a 3 h
Repintado	(20ºC HR: 60%): 6 horas
Colores	Gel rosado

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

No procede.

Restauración y mantenimiento

No procede.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

-Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
-Se recomienda sobre soportes muy bien adheridos un desengrasado previo, aunque suele ser suficiente una limpieza con agua caliente jabonosa. Dejar secar.
-Aplicable sobre fondos bien adheridos sin necesidad de abrir el poro de los mismos.
-Realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso contrario consultar con

nuestro Dpto. de Atención al Cliente (SAC).
-Antes de proceder al repintado se recomienda un adecuado lavado con agua limpia y dejar secar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0
Rodillo	0
Espátula	0

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Temples y goteles			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		
Texturados al agua			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		
Pinturas plásticas alto PVC			
MAX		Restora Quitagotele	
STD	Restora Quitagotele		

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

2.5 L